

BRZDOVÉ KAPALINY



Řada syntetických brzdových kapalin špičkové kvality, které se používají pro bubnové i kotoučové brzdy osobních i nákladních automobilů a autobusů a jako náplň hydraulických systémů zemědělských a stavebních strojů. Vyznačují se vynikající ochranou proti korozi u železných i neželezných kovů.

Doporučená výměnná lhůta je 2 - 3 roky.



DOT-3



Syntetická brzdová kapalina specifikace DOT-3 s bodem varu do 230 °C pro hydraulické brzdové systémy všech běžných typů automobilů, traktorů a pracovních strojů. Nepoškozuje žádná těsnění ani spojovací prvky. Obsahuje směs polyethylenglykolů. Je mísitelná se všemi brzdovými kapalinami odpovídajícími specifikaci DOT-3, i normám ISO 4925, SAEJ 1703, FM VSS 116. Životnost kapaliny v brzdovém systému je 2 - 3 roky. Při dosažení obsahu vody 3,5% kapalina ztrácí účinnost (mokrý bod varu 140 °C).

DOT-4



Plně syntetická brzdová kapalina specifikace DOT-4 s bodem varu do 260 °C pro hydraulické brzdové a spojivé systémy automobilů, použitelná i pro ztížené provozní podmínky. Nepoškozuje žádná těsnění ani spojovací prvky. Obsahuje směs polyethylenglykolů. Je mísitelná se všemi brzdovými kapalinami odpovídajícími specifikaci DOT-4, i normám ISO 4925, SAEJ 1703, FM VSS 116. Je mísitelná také s výrobky podle normy DOT-3 a DOT-5.1, pokud neobsahují složky na bázi silikonu. Je vhodná i pro systémy ABS. Životnost kapaliny v brzdovém systému je 2 - 3 roky. Při dosažení obsahu vody 3,5% kapalina ztrácí účinnost (mokrý bod varu 155 °C).

DOT-5.1



Syntetická brzdová kapalina specifikace DOT-5.1 s předepsaným bodem varu nad 260 °C pro spojivé a brzdové systémy výkonných aut a motocyklů, dlouhodobě použitelná za vysokých pracovních teplot. Nepoškozuje žádná těsnění ani spojovací prvky. Obsahuje směs polyethylenglykolů. Je mísitelná se všemi brzdovými kapalinami odpovídajícími specifikaci DOT-5.1, i normám ISO 4925, SAEJ 1703, FM VSS 116. Přípravek nelze mísit s kapalinami na bázi silikonu - včetně DOT-5. Je vhodná do brzdových systémů ABS nebo ASR. Životnost kapaliny v brzdovém systému je 2 - 3 roky. Při dosažení obsahu vody 3,5% kapalina ztrácí účinnost (mokrý bod varu 180 °C).

Dodávané balení:
0,5 L, 5 L, barely 25 L, sudy 60 L a 200 L

Distributor:
MADOIL s.r.o.
Sovadinova 3552/10a
69002 Břeclav
tel.+420 519 321 573
fax+420 519 322 036
www.madoil.cz

Váš distributor