

# ANTIFREEZE CHLADÍCÍ KAPALINY



KONCENTROVANÉ NEMRZNOUCÍ CHLADÍCÍ KAPALINY  
S NÍZKÝM BODEM TUHNUTÍ PRO VŠECHNY TYPY MOTORŮ

Kompletní nabídka chladících médií s dlouhodobou výměnnou  
lhůtou pro chladicí systémy spalovacích motorů.  
Chrání je před poškozením mrazem a korozi.  
Mísitelné se všemi ostatními chladícími kapalinami  
odpovídajícími stejné technické normě.



## ANTIFREEZE



### ANTIFREEZE

modrá chladící kapalina na bázi  
monoethylenglykolu.  
Odpovídá normě VW TL 774/B (G11)  
Koncentrát.

Určena pro starší vozy s litinovými motory  
a ostatními materiály chladiče z mosazi či hliníku.  
Typy automobilů - například Škoda 100, 105, 110,  
120, 130, 135, 136, Garde, Rapid...  
Doporučená výměna po 3 letech.

## ANTIFREEZE EXTRA



### ANTIFREEZE EXTRA

zelenomodrá chladící kapalina na bázi  
monoethylenglykolu.  
Odpovídá normě VW TL 774/C (G48).  
Koncentrát.

Určena pro starší i novější vozy s motory využívajícími jako  
konstrukční materiál převážně hliník a jeho slitiny.  
Typy automobilů - například Škoda Favorit, Forman,  
první řada Felicií, starší VW, Audi ...  
Doporučená výměna po 3 letech.



## ANTIFREEZE D



### ANTIFREEZE D

oranžová chladící kapalina na bázi  
monoethylenglykolu.  
Odpovídá normě VW TL 774/D (G12).  
Koncentrát.

Určena pro nejnovější vozy s celohliníkovými motory. Obsahuje  
organické inhibitory koroze.  
Typy automobilů - všechny nové vozy Škoda, VW, Audi,  
Seat, Porsche...  
Doporučená výměna po 5 letech.





## ANTIFREEZE F



### ANTIFREEZE F

růžová/fialová chladicí kapalina na bázi monoethylenglykolu.  
Typ F se od D odlišuje barvou, která má lepší snášenlivost a tepelnou stabilitu.

Odpovídá normě VW TL 774/F (G12+).

Konzentrát.

Určena pro nejnovější vozy s celohliníkovými motory.

Obsahuje organické inhibitory koroze.

Typy automobilů – všechny nové vozy Škoda, VW, Audi, Seat, Porsche...

Doporučená výměna po 5 letech.

## ANTIFREEZE G



### ANTIFREEZE G

fialová chladicí kapalina na bázi monoethylenglykolu.

Typ G je nejnovější chladicí kapalina (se zvýšeným obsahem inhibitorů – včetně silikátů), odpovídající požadavkům nejmodernějších motorů koncernu VW.

Odpovídá normě VW TL 774/G (G12++).

Konzentrát.

Určena pro nejnovější vozy s celohliníkovými motory.

Obsahuje organické inhibitory koroze.

Typy automobilů – všechny nové vozy Škoda, VW, Audi, Seat, Porsche...

Doporučená výměna po 5 letech.

## ANTIFREEZE EKO



### ANTIFREEZE EKO

zelená ekologická kapalina na bázi monopropylenglykolu.

Vhodná pro všechny druhy motorů, včetně hliníkových.

Konzentrát

Použití: univerzální.

Doporučená výměna po 2-3 letech.

Dodávané balení:

1 L, 3 L, 5 L, 10 L, barely 25 L, sudy 60 L a 200 L,  
volně v 1000 L kontejnerech.

Pozn.: ANTIFREEZE EKO není dodáván ve 3 L balení.

Distributor:

**MADOIL s.r.o.**

Sovadinova 3552/10a

69002 Břeclav

tel.+420 519 321 573

fax+420 519 322 036

www.madoil.cz

Váš distributor